



## ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

### povrchy v interiéri

- Použitie na viacerých povrchoch.
- Mimoriadne odolné zloženie.
- Odolný voči odieraniu a drhnutiu
- Povlak odolný proti plesniam a riasam
- Povrchová úprava bez šmúh.



# ZINSSER® ALLCOAT INTERIOR MATT

## POPIS PRODUKTU (DLHY)

ALLCOAT® Interior Matt je vysoko výkonná farba na všetky povrchy. Je určená na dlhodobú dekoráciu dreva, kovu, muriva, PVC, betónu, sadrokartónu, omietok, stien a stropov.

## ODPORÚČANÉ POUŽITIE

ALLCOAT® Interior Matt je základný a vrchný náter v jednom pre všetky povrchy v interiéri s prvotriednymi vlastnosťami a výkonom. Tento výrobok je určený na odolnú povrchovú úpravu dreva, kovu, muriva, PVC, betónu, sadrokartónu, omietok, stien a stropov. Odolný voči drhnutiu, odolný voči škvŕnám, rovnomerne matný povrch s dokonalou a rovnomernou krycou schopnosťou. Okrem iného na použitie na PVC, keramické obklady, hliník, meď, oceľ, pozinkovanú oceľ, drevo, sadrokartón, bielu omietku, betón, steny a stropy v každom interiéri.

## ODPORÚČANÝ SYSTÉM

dvojvrstvový systém - nie je potrebný základný náter

## TECHNICAL DATA

Hustota (g/cm <sup>3</sup> ):	1,2 - 1,4
Úroveň lesku pri 60°:	<3%
Úroveň lesku pri 85°:	w5%
Obsah pevných látok v hmotnosti:	60%
Obsah pevných látok v objeme:	50%
Odolnosť voči mokrému drhnutiu (EN 13300):	wsr_c1

## DRY TIMES BY 20

Na dotyk suché:	1 h
Suchý na opätovné natieranie:	2 h
Úplne vytvrdené:	5 - 7 dní

## TEORETICKÁ SPOTREBA

10-12m<sup>2</sup>/liter na vrstvu

## PRAKTICKÁ VÝDATNOSŤ

V praxi závisí krycia schopnosť od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a strata materiálu počas aplikácie.

## PRÍPRAVA POVRCHU

Povrchy musia byť čisté, suché, zdravé a bez nečistôt, prachu, mastnoty, vosku, lepidla na tapety, mydlového filmu, uvoľnenej farby alebo iných povrchových nečistôt. Povrchy dôkladne vyčistite patentovaným odmasťovačom/čistiacim prostriedkom v súlade s pokynmi výrobcu. Pred natieraním sa uistite, že povrch je úplne suchý, s maximálnou vlhkosťou 16 %. Pred natieraním odstráňte všetky existujúce plesne a huby pomocou vhodného roztoku na odstraňovanie plesní. Ak máte obavy z rastu plesní a húb na iných povrchoch a/alebo na neviditeľných miestach, obráťte sa na odborníka na odstraňovanie plesní. Pri odstraňovaní plesní postupujte podľa príslušných pokynov. Odstráňte všetku hrdzu späť na čistý, holý železný kov, ak sú zjavné známky hrdzavenia, použite základný antikoročný náter kovu v súlade s odporúčaniami výrobcu. Skontrolujte uspokojivú príľnavosť náteru tak, že do starého náterového filmu vyrežete žiletkou písmeno „X“. Celofánovú pásku pevne prilepte na „X“ a pásku rýchlo siahnite. Ak sa starý náter uvoľní, odstráňte ho zoškrabávaním. Hrubé miesta obrúste a odstráňte prach. Nová/hladká omietka: Na dosiahnutie optimálneho výsledku najprv utesnite vhodným tmelom. Pri príprave povrchu na nátery spred roku 1960 je potrebné dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia, pretože môžu obsahovať škodlivé olovo. Zabráňte vdychovaniu prachu. Pri suchom brúsení noste vhodnú masku na tvár. Dvojvrstvový systém - nie je potrebný základný náter!

Pred nanosením ALLCOAT® Interior Matt utesnite všetky škvŕny vhodným základným náterom Zinsser blokujúcim škvŕny, ak je to potrebné.

## NAVOD NA POUZITIE

Pred použitím dôkladne premiešajte. Nanášajte štetcom so syntetickými štetinami, valčekom so stredným vlasom alebo postrekovačom. Pri bezvzduchovom striekaní použite hrot .017 a vysoký stredný tlak (2000-2600 PSI). Aplikujte, keď je teplota vzduchu a povrchu v rozmedzí 10°-32 °C a vlhkosť vzduchu je nižšia ako 80 %.

## PODMIENKY APLIKÁCIE

Aplikujte, keď sú teploty vzduchu a povrchu v rozmedzí 10°-32 °C a vlhkosť vzduchu je nižšia ako 80 %.

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: ŠTETEC

Nanášajte štetcom so syntetickými štetinami

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: VALEC

Použite valček so stredným vlasom

## APLIKÁCIA A RIEDENIE: BEZVZDUCHOVÉ STRIEKANIE

Hrot: .017 / Tlak: 2000-2600 PSI.

## ČISTENIE ZARIADENIA / POSTRIEKANIE

Aplikáčne nástroje, postriekané a rozliate látky okamžite vyčistite teplou vodou a tekutým čistiacim prostriedkom; opláchnite vodou. Pri čistení striekacieho zariadenia postupujte podľa pokynov výrobcu zariadenia. Zaschnutý ALLCOAT® Interior Matt odstráňte čistiacim prostriedkom pre domácnosť; opláchnite vodou. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov. Niektoré miestne úrady majú špeciálne zariadenia na likvidáciu odpadových náterov

## POZNÁMKY

ALLCOAT® Interior Matt je možné tónovať do všetkých farieb prostredníctvom tónovacieho systému CS2 s použitím vhodného tónovacieho základu. Viacero nádob s tónovanou farbou by sa malo navzájom miešať (krabice), aby sa zabezpečila farebná jednotnosť. ALLCOAT® Interior Matt nie je určený na aplikáciu na podlahy alebo akékoľvek povrchy vystavené ponoreniu do vody alebo dlhodobému kontaktu s ňou vrátane sprchovacích kútov, sáun alebo parných miestností. V prípade použitia v priestoroch s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľniach, počkajte aspoň 24 hodín, kým bude nanosený náter vystavený vlhkosti zo sprchy/vaňe. Odporúča sa najprv natrieť skúšobnú plochu, aby sa zabezpečilo, že výrobok vyhovuje individuálnym požiadavkám pred celoplošnou aplikáciou.

## DATA SAFETY DATA

Úroveň VOC:	2 g/L
VOC readymix:	2 g/L
Kategória VOC:	IIA/a
Limit VOC:	30g/l
Grenelle:	C
Poznámky k bezpečnosti:	Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov a bezpečnostné informácie na plechovke s farbou.

## SKLADOVATELNOSŤ

Najmenej 2 roky od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale, ak sa skladuje v suchých, dobre vetraných priestoroch, mimo dosahu priameho slnečného svetla, pri teplote od 5 do 32 °C.

last\_updated: 02/09/2024

footer\_data\_colors\_pack\_sizes: footer\_data\_colors\_pack\_sizes.value

footer\_data\_disclaimer: footer\_data\_disclaimer.value

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM s-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu