



## ZINSSER B-I-N

# ZINSSER BIN Най-добрият в света грунд "убиец"

- Бързо съхнене
- Превъзходна адхезия към лъскави и гладки повърхности
- Силно скриващата формула блокира упоритите и устойчиви петна
- Запечатва порести повърхности
- Може да се прилага при минусови температури



# ZINSSER B-I-N

## DESCRIPTION

Основните характеристики : 1-компонентен, Грунд, На базата на разтворител Бързосъхнещ грунд, блокиращ петна и миризми. Запечатва непокрити или порести повърхности, подобрявайки покривността на финашните бои.

## RECOMMENDED\_USE

**Интериор:** Подходящ за нови и предварително боядисани гипсокартонени повърхности, изсъхнала мазилка/циментови покрития, дърво (бор, ела, кедр, секвоя, шперплат), метал (алуминий, стомана, неръждаема стомана, мед), винил, PVC, фибростъкло, изсъхнала зидария (стуко, бетонни блокове, лят бетон, тухли). Ефективно блокира петна и миризми, причинени от щети от вода и пожар, както и петна от тъмни бои, мазнини, ръжда, креозот, асфалт, пастели, червило, графити, маркери, възли, смолисти ивици, таниново протичане и др.

**Екстериор:** Продуктът е строго ограничен за точково грундиране. Например, може да се използва за упорити петна от възли и смолисти ивици преди пълно грундиране с водоразтворим или маслен грунд.

**Запечатване:** B-I-N запечатва необработени или порести повърхности, като подобрява покривността на финашните бои. Съвръзва дървесните влакна, създавайки гладка и добре запечатана повърхност с ефект на "емайл задържане", което намалява необходимостта от допълнителни слоеве боя. Много порестите повърхности може да изискват два слоя и да намалят покривността на продукта.

**Блокиране на петна:** B-I-N е най-добрият грунд за блокиране на вътрешни петна. Един слой ефективно блокира петна от вода, никотин, мастило, графити, пастели, маркери, ръжда и дим, предотвратявайки проникването им в завършващото покритие. Някои петна може да изискват втори слой. Препоръчва се за трайно запечатване на тежки следи от пожар и водни петна.

**Блокиране на миризми:** B-I-N запечатва петна и миризми от пожари или тютюнопушене. Също така блокира миризмите на урина и други животински миризми, предотвратявайки тяхното разпространение.

**Гланцирани повърхности:** B-I-N може да се използва като адхезивен грунд върху гладки повърхности без нужда от шлайфане или матиране.

**Стени с покритие:** B-I-N може да се използва за грундиране на съществуващи, добре прилепнали, непорести стенни покрития, за да скрие шарки/тъмни цветове преди боядисване.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density:	1,16
gloss_level:	matt
gloss_level_60:	Мат (5 - 10%)
solids_weight:	49%
solids_volume:	29%

## DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch:	20 мин
group_dry_30_recoat:	45 мин
group_dry_40_full_cure:	1 - 3 дни

## GROUP\_RFT\_10\_WET

80 - 100 µm

## GROUP\_RFT\_20\_DRY

25 - 30 µm

## GROUP\_COVERAGE\_10\_THEORETICAL

12,5 кв.м. за 1 литър

## GROUP\_COVERAGE\_20\_PRACTICAL

Практическото покритие зависи от множество фактори, като порьозност и грапавост на основата, както и загуби на материала по време на нанасяне.

## SURFACE\_PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, здрави и без прах, замърсявания, прекомерно кредитирани остатъци, мазнини, масла, восък, мухъл, остатъци от тапетно лепило или други замърсители, които могат да попречат на адхезията. Ако не сте сигурни, винаги измийте повърхността с разтвор от домакински амоняк и вода или с подходящ почистващ препарат.

Отстранете всички слабо прилепнали покрития.

Изшлайфайте гладко ръбовете на останалия слой боя, за да се слее с повърхността.

Леко шлайфайте откритата външна дървесина с шкурка 80-100, за да премахнете ронливите или изветрели влакна.

Опитайте се да отстраните съществуващите петна чрез измиване, шлайфане, стъргане и други методи.

Унищожете външния мухъл с подходящ препарат за отстраняване на плесен.

Дърво, което е било изложено на атмосферни влияния повече от 4 седмици, трябва да бъде леко шлайфано или обработено,

за да се премахнат изветрелите влакна. Преди боядисване премахнете плесента и мухъла с подходящ биоциден препарат и изплакнете добре.

За търговски сгради и училища следвайте съответните указания за отстраняване на мухъл.

## INSTRUCTIONS\_FOR\_USE

За осигуряване на хомогенност, продуктът трябва да бъде добре разбъркан преди употреба.

## APPLICATION\_CONDITIONS

- Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между -1°C и 32°C и относителна влажност под 70%.
- Не прилагайте B-I-N, ако температурата на повърхността е с по-малко от 3°C под точката на оросяване.
- Влажността на основата не трябва да надвишава 12%.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_10\_BRUSH

Използвайте четка от естествени или синтетични влакна. Не разреждайте.

Дата на издаване: 10/03/2025

**Available colours & pack sizes:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Disclaimer:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# ZINSSER B-I-N

## GROUP\_APPL\_THINNING\_20\_ROLLER

Използвайте валеж от найлон или полиестер (дължина на влакната 8-12 мм). Не разреждайте.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_30\_AIRLESS

- Дюза: 0,011 - 0,013 инча
- Налягане: 55 - 80 бара
- Не разреждайте.

## GROUP\_APPL\_THINNING\_40\_AIR\_ATOMISED

- Размер на накрайника: 1,5 мм
- Налягане: 3 - 4 бара
- Не разреждайте.

## CLEANUP\_PAINT

Почиствайте разливите и капките с денатуриран спирт или амонячен препарат. Инструментите се почистват с Mathys Brush Cleaner или разтвор от 1 част амоняк и 3 части вода веднага след употреба.

## REMARKS

Локалното грундиране се препоръчва само при използване на силно покривни финални бои. За най-добри резултати, грундирайте цялата повърхност преди боядисване. Продуктът не е подходящ за цялостно външно грундиране, нито за подове, палуби или повърхности, подложени на потапяне или продължителен контакт с вода.

## SAFETY DATA

group_voc_10_level:	448 г/л
group_voc_20_readymix:	448 г/л
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	500 г/л
safety_remark_PDS:	Консултирайте се с информационния лист за безопасност и информацията на етикета.

## SHELF LIFE

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 4 and 27°C.

Дата на издаване: 10/03/2025

**Available colours & pack sizes:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Disclaimer:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)