



ZINSSER[®] COVERS UP™

Грунд и завършващо покритие в едно

- Матово бяло покритие, предназначено за вътрешна употреба
- Грунд и завършващо покритие в едно
- Блокира петна от наводнения, никотин и дим
- Идеален за поправка на тавани
- Бързо съхнене и ниска миризма

ZINSSER® COVERS UP™

DESCRIPTION

COVERS UP™ е акрилен грунд и боя за тавани в едно, на разтворителна основа.

- Блокира петна и осигурява матово бяло покритие
- Ниска миризма и бързо съхнене
- Цветово съвпада с повечето бели бои за тавани и таванни плочки
- Лесен за употреба вертикален аерозол
- Идеален за ретуши на тавани
- Самостоятелен грунд и финално покритие

RECOMMENDED USE

За вътрешна употреба. COVERS UP™ е подходящ за грундиране и довършителни работи върху:

- Акустични таванни плочки
- Боядисани тавани
- Осветителни тела, вентилационни тръби, въздуховоди и окачени тръбопроводи
- Всяка вътрешна повърхност, която се нуждае от високопокривен грунд или локално довършително покритие
- Нови, грундирани или предварително боядисани таванни плочки, гипскартон, мазилка, бетон, стuko, дърво (бор, ела, бреза, дъб и шперплат), алуминий, желязо, стомана, поцинкован метал, PVC, гланцови ламинати и други вътрешни повърхности

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch: 30 минути
group_dry_30_recoat: 2 часа

GROUP COVERAGE 10 THEORETICAL

1,5 м² на аерозол

GROUP COVERAGE 20 PRACTICAL

Зависи от поръзността и грапавостта на повърхността, метода на нанасяне и загубите на материала по време на работа.

SURFACE PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, здрави и без прах, замърсявания, кредитрани остатъци, мазнини, масла, восък, мухъл, тапетно лепило или други замърсители, които могат да попречат на адхезията.

- Ако не сте сигурни, измийте повърхността с домакински амоняк и вода или друг подходящ почистващ разтвор (не използвайте почистващи препарати на основа три-натриев фосфат).
- Отстранете всички нестабилно прилепнали покрития.
- Изшлайфайте ръбовете на съществуващата боя, за да създадете гладка повърхност.
- Опитайте се да отстраните съществуващите петна чрез измиване, шлайфане, стъргане и други методи.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Използвайте при стайна температура в добре вентилирано помещение.
- Избягвайте висока влажност.
- Разклатете флакона, докато топчето вътре започне да трака, след което продължете да разклатяте още една минута.
- Разклатяйте периодично по време на употреба.
- Тествайте спрея върху пробна повърхност преди използване.
- Пръскайте от разстояние 25-30 см от повърхността.
- Нанасяйте с кратки "прахообразни" движения.
- След приключване, обърнете флакона с дюзата надолу и пръскайте, докато започне да излиза само газ – така ще предотвратите запушване на дюзата.
- Ако дюзата се запуши, свалете я от флакона и я почистете с игла.

APPLICATION CONDITIONS

Температура на работа: 4 - 32°C

Влажност: под 85%

CLEANUP PAINT

Почиствайте разливите и инструментите с кърпа, напоена в минерален терпентин.

REMARKS

COVERS UP™ не е предназначен за нанасяне върху подове, палуби, покриви или повърхности, изложени на потапяне или продължителен контакт с вода.

SAFETY DATA

group_voc_30_category: /

safety_remark_PDS: Консултирайте се с информационния лист за безопасност и етикета върху аерозола.

SHELF LIFE

Минимум 3 години от датата на производство при неотворени опаковки. Съхранявайте в сухи и добре вентилирани помещения. Избягвайте директна слънчева светлина.

Температура на съхранение: между 5°C и 25°C.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu