



ZINSSER[®] COVERS UP[™]

Primer isolante e vernice per soffitti 2 in 1

- Finitura bianca opaca per interni
- Primer e finitura 2 in 1
- Isola le macchie di acqua, nicotina e fumo
- Ideale per i ritocchi sul soffitto
- Asciugatura rapida e basso odore

ZINSSER® COVERS UP™

DESCRIZIONE

COVERS UP™ è un aerosol di resina acrilica a base di solvente che copre le macchie e permette i ritocchi sul soffitto. Il prodotto, a basso odore e ad asciugatura rapida, presenta una finitura bianca opaca che si abbina alla maggior parte dei pannelli acustici e alle vernici bianche per soffitti. L'aerosol verticale è molto pratico. Ideale per i ritocchi sul soffitto.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Uso interno Utilizzare come primer o strato di finitura su controsoffitti, soffitti verniciati, apparecchi di illuminazione, condotti HVAC e prese di ventilazione, od ovunque sia richiesto un primer isolante o una finitura locale. Può essere utilizzato su soffitti nuovi, precedentemente primerizzati o verniciati, cartongesso, cemento, stucco, legno (pino, abete, betulla, quercia e multiplex), alluminio, ferro, acciaio e metallo zincato, PVC, laminato lucido e altre superfici interne.

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 30 minuti (@ 20°C)
Asciutto da rivestire: 2 ore

CONSUMO TEORICO

1,5 m²/aerosol

CONSUMO PRATICO

La resa dipende da numerosi fattori, come la rugosità o la porosità del substrato, e le perdite di prodotto durante l'applicazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Le superfici devono essere pulite, asciutte, dure e prive di polvere, sporcizia, depositi di calcare, ruggine, grasso, olio, cera, muffa, colla o qualsiasi altra contaminazione che possa compromettere l'aderenza del primer/della vernice del soffitto. In caso di dubbio, pulire la superficie con una soluzione a base di acqua e ammoniacca per uso domestico o un altro detergente adatto. Rimuovere gli strati di vernice che non aderiscono correttamente. Carteggiare gli eventuali residui di vernice. Rimuovere le macchie tramite lavaggio, carteggiatura o raschiatura della superficie.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare a temperatura ambiente in un locale adeguatamente ventilato. Evitare l'umidità eccessiva. Agitare bene l'aerosol finché la sfera all'interno emette rumore. Capovolgere e continuare ad agitare per un minuto. Agitare regolarmente durante l'uso. Posizionare l'aerosol a circa 25-30 cm dalla superficie da verniciare e applicare a piccoli spruzzi. Ricopribile dopo 2 ore. Pulizia dell'aerosol: capovolgere l'aerosol e spruzzare fino ad ottenere solo gas.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Utilizzare a una temperatura compresa tra 4 e 32°C e un'umidità dell'aria < 85%.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Pulire eventuali macchie o gocce con un panno imbevuto di solvente.

NOTE

Si sconsiglia COVERS UP™ su pavimenti, terrazze, tetti o qualsiasi superficie a contatto prolungato con l'acqua.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Categoria COV: /
Note riguardanti la sicurezza: Consultare la Scheda di sicurezza e le relative istruzioni stampigliate sull'aerosol.



SCADENZA

Minimo 3 anni dalla data di produzione (indicata sulla confezione) per le confezioni sigillate, conservate in locali asciutti e adeguatamente ventilati, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra 5 e 25°C.

Data del rilascio: 21/05/2024

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu