



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

Висококачествена интериорна боя

- Защита на изсъхналото покритие срещу гъбична деградация
- Самогрундираща се формула
- Отлична адхезия върху гланцови и трудно боядисваеми повърхности
- Лесно нанасяне
- Издръжливо, миешо се и влагоустойчиво покритие



ZINSSER® PERMAWHITE MATT

DESCRIPTION

Висококачествена акрилна интериорна боя, специално формулирана за естетически издържано и защитно покритие на вътрешни повърхности, като осигурява защита на изсъхналия слой срещу гъбична деградация. Устойчива на търкане – Клас 1 според ISO 11998 (износване <5 µm след 200 цикъла).

RECOMMENDED_USE

Подходяща за нанасяне върху стени, тавани, врати, плочки и други боядисваеми вътрешни повърхности. Идеална за влажни и натоварени помещения, като:

Бани, кухни, перални помещения, мазета, гардеробни Съблекални, джакузи зони, закрити веранди и басейни Обществени сгради и търговски обекти – училища, болници, хотели, заведения, спортни зали, старчески домове и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density:	1,38
gloss_level:	matt
gloss_level_60:	Яйчена черупка: 5-8%
gloss_level_85:	Яйчена черупка: 15-20%
solids_weight:	57%
solids_volume:	41%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch:	30 минути
group_dry_30_recoat:	2 часа
group_dry_40_full_cure:	7 - 10 дни

GROUP_RFT_10_WET

100 - 150 µm

GROUP_RFT_20_DRY

40 - 60 µm

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

7 - 10 м²/л за една ръка

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Зависи от порьозността и грапавостта на основата, метода на нанасяне и загубите на материала по време на работа.

SURFACE_PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат чисти, здрави и сухи, без прах, мазнини, восък, остатъци от лепило за тапети, сапунен налеп, ронеща се боя или други замърсители.

- Отстранете всички съществуващи следи от мухъл и плесен преди боядисване.
- Ако има съмнения за плесен зад стени, под подови настилки или във вентилационни системи, консултирайте се със специалист.
- В търговски и обществени сгради (училища, болници и др.) спазвайте съответните правила за отстраняване на мухъл.
- Почистете повърхностите с разтвор от 1 чаена чаша домакинска белина на 1 литър вода или качествен биоциден препарат.

Блокиране на петна

За ръжда, танини, мазнини, мухъл, плесен и други петна, използвайте подходящ грунд-уплътнител:

- ✓ Zinsser B-I-N
- ✓ B-I-N Aqua
- ✓ Bulls Eye 1-2-3 Plus или Bulls Eye 1-2-3

При силно замърсени повърхности, първо опитайте да отстраните петната чрез измиване, шлайфане или стъргане, преди да грундирате.

INSTRUCTIONS_FOR_USE

За осигуряване на хомогенност, разбъркайте добре продукта преди употреба.

APPLICATION_CONDITIONS

Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между 10°C и 32°C. Относителната влажност трябва да бъде под 80%.

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

Използвайте четка със синтетични влакна. Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_20_ROLLER

Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_30_AIRLESS

Дюза: 0,017 - 0,013
Налягане: 140 - 180 bar
Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_40_AIR_ATOMISED

При нужда може да се разреди с вода до 10%.

CLEANUP_PAINT

Почиствайте инструментите и разливите с вода.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PERMAWHITE MATT

REMARKS

Нанесете втори слой след 2 часа или повече.

Устойчивост на надраскване върху гланцови повърхности се развива в рамките на 5 до 7 дни, докато PERMA-WHITE се втвърди напълно.

Не почиствайте новото покритие с търкане преди да изминат 7 дни.

Продуктът не е предназначен за нанасяне върху подове или повърхности, изложени на потапяне във вода или продължителен контакт с влага – например душ кабинни, сауни или парни бани.

Продуктът не осигурява защита срещу бактерии, причиняващи хранителни или инфекциозни заболявания.

За правилна ефективност и устойчивост на мухъл и плесен са необходими два слоя.

SAFETY DATA

group_voc_10_level:	50 g/l
group_voc_20_readymix:	50 g/l
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	140 g/l
safety_remark_PDS:	Консултирайте се с информационния лист за безопасност и етикета на продукта.

SHELF LIFE

Минимум 2 години от датата на производство в неотворена опаковка. Съхранявайте в сухи и добре вентилирани помещения. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: между 5°C и 35°C. За да се избегне образуване на коричка, затваряйте плътно капака след всяка употреба. Предпазвайте от замръзване.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu