



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

Висококачествена интериорна боя

- Защита на изсъхналото покритие срещу гъбична деградация
- Самогрундираща се формула
- Отлична адхезия върху гланцови и трудно боядисваеми повърхности
- Лесно нанасяне
- Издръжливо, миешо се и влагоустойчиво покритие



ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

DESCRIPTION

Висококачествена акрилна интериорна боя, специално формулирана за естетически издържано и защитно покритие на вътрешни повърхности, като осигурява защита на изсъхналия слой срещу гъбична деградация. Устойчива на търкане – Клас 1 според ISO 11998 (износване <5 µm след 200 цикъла).

RECOMMENDED USE

Подходяща за нанасяне върху стени, тавани, врати, плочки и други боядисваеми вътрешни повърхности. Идеална за влажни и натоварени помещения, като:

Бани, кухни, перални помещения, мазета, гардеробни Съблекални, джакузи зони, закрити веранди и басейни
Обществени сгради и търговски обекти – училища, болници, хотели, заведения, спортни зали, старчески домове и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density:	1,42
gloss_level:	satín
gloss_level_60:	Сатен: 18-23%
gloss_level_85:	Сатен: 47-53%
solids_weight:	54%
solids_volume:	38%
wet_scrub_resistance:	wsr_c1

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch:	30 минути
group_dry_30_recoat:	2 часа
group_dry_40_full_cure:	7 - 10 дни

GROUP_RFT_10_WET

100 - 150 µm

GROUP_RFT_20_DRY

40 - 60 µm

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

7 - 10 м²/л за една ръка

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Зависи от порьозността и грапавостта на основата, метода на нанасяне и загубите на материала по време на работа.

SURFACE PREPARATION

Повърхностите трябва да бъдат чисти, здрави и сухи, без прах, мазнини, восък, остатъци от лепило за тапети, сапунен налеп, ронеща се боя или други замърсители.

- Отстранете всички съществуващи следи от мухъл и плесен преди боядисване.
- Ако има съмнения за плесен зад стени, под подови настилки или във вентилационни системи, консултирайте се със специалист.
- В търговски и обществени сгради (училища, болници и др.) спазвайте съответните правила за отстраняване на мухъл.
- Почистете повърхностите с разтвор от 1 чаена чаша домакинска белина на 1 литър вода или качествен биоциден препарат.

Блокиране на петна

За ръжда, танини, мазнини, мухъл, плесен и други петна, използвайте подходящ грунд-уплътнител:

- ✓ Zinsser B-I-N
- ✓ B-I-N Aqua
- ✓ Bulls Eye 1-2-3 Plus или Bulls Eye 1-2-3

При силно замърсени повърхности, първо опитайте да отстраните петната чрез измиване, шлайфане или стъргане, преди да грундирате.

INSTRUCTIONS FOR USE

За осигуряване на хомогенност, разбъркайте добре продукта преди употреба.

APPLICATION CONDITIONS

Нанасяйте при температура на въздуха и повърхността между 10°C и 32°C. Относителната влажност трябва да бъде под 80%.

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

Използвайте четка със синтетични влакна. Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_20_ROLLER

Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_30_AIRLESS

Дюза: 0,017 - 0,013
Налягане: 140 - 180 bar
Не разреждайте.

GROUP_APPL_THINNING_40_AIR_ATOMISED

При нужда може да се разреди с вода до 10%.

CLEANUP PAINT

Почиствайте инструментите и разливите с вода.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® PERMAWHITE SATIN

REMARKS

Нанесете втори слой след 2 часа или повече.

Устойчивост на надраскване върху гланцови повърхности се развива в рамките на 5 до 7 дни, докато PERMA-WHITE се втвърди напълно.

Не почиствайте новото покритие с търкане преди да изминат 7 дни.

Продуктът не е предназначен за нанасяне върху подове или повърхности, изложени на потапяне във вода или продължителен контакт с влага – например душ кабинни, сауни или парни бани.

Продуктът не осигурява защита срещу бактерии, причиняващи хранителни или инфекциозни заболявания.

За правилна ефективност и устойчивост на мухъл и плесен са необходими два слоя.

SAFETY DATA

group_voc_10_level:	50 g/l
group_voc_20_readymix:	50 g/l
group_voc_30_category:	A/i
group_voc_40_limit:	140 g/l
safety_remark_PDS:	Консултирайте се с информационния лист за безопасност и етикета на продукта.

SHELF LIFE

Минимум 2 години от датата на производство в неотворена опаковка. Съхранявайте в сухи и добре вентилирани помещения. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: между 5°C и 35°C. За да се избегне образуване на коричка, затваряйте плътно капака след всяка употреба. Предпазвайте от замръзване.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu