



ZINSSER® WATERTITE

Акрилна хидроизолационна боя със слаба миризма

- Спира до 2,5 бара водно налягане (два пъти по-устойчива от латексовите хидроизолационни бои)
- Предотвратява проникването на вода през цимент, зидария и бетонни блокове, както и през подове на мазета
- Защита на изсъхналото покритие срещу гъбична деградация
- Може да се нанася върху влажни или сухи повърхности
- Гладко, не пожълтяващо яйчено-матово покритие

ZINSSER® WATERTITE

DESCRIPTION

Двухкомпонентна система за защита:
Първият слой грундира и запечатва повърхността.
Вторият слой завършва процеса на запечатване, като осигурява защита срещу проникване на вода и предпазва изсъхналото покритие от гъбична деградация.

RECOMMENDED USE

Подходящ за вътрешни и външни повърхности от бетон, стук, цимент, бетонни блокове и други зидарийни повърхности. Идеален за вътрешни стени на мазета. За запечатване на бетонни подове в мазета (преди полагане на настилка, не е подходящ за директно пешеходно натоварване). За външни основи и подпорни стени, както над, така и под нивото на земята. Разтворителна основа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

density:	1,47
gloss_level:	matt
solids_weight:	74%
solids_volume:	48%

DRY TIMES BY 20° C/RH 50%

group_dry_10_touch:	1 час
group_dry_30_recoat:	4 часа
group_dry_40_full_cure:	7 - 14 дни

GROUP_RFT_10_WET

400 - 500 µm на слой

GROUP_RFT_20_DRY

220 - 260 µm на слой

GROUP_COVERAGE_10_THEORETICAL

1,8 - 2,5 м²/л

GROUP_COVERAGE_20_PRACTICAL

Зависи от порьозността и грапавостта на основата, метода на нанасяне и загубите на материала по време на работа.

SURFACE PREPARATION

Нова или необработена зидария:

- Повърхността трябва да бъде чиста и без прах, мазнини, масла, сапун и други замърсители.
- Новата зидария трябва да изсъхне поне 30 дни преди нанасяне на хидроизолационното покритие.
- Солени отлагания или ефлоресценция (бял прахообразен налеп по стените) трябва да бъдат премахнати чрез обработка с разтвор на солна киселина или ецващ разтвор за бетон. o Следвайте инструкциите на производителя и спазвайте мерките за безопасност. o След обработка изплакнете обилно с вода.
- Премахнете мухъл и плесен със смес от 1 чаена чаша домакинска белина на 1 литър вода или със специализиран препарат. o В търговски обекти следвайте препоръчителните насоки за отстраняване на мухъл. o Ако има подозрения за мухъл зад стени, под подови настилки или в климатични системи, консултирайте се с професионалист.
- Отстранете външния мухъл и плесен, като използвате подходящ препарат.

Предварително боядисани повърхности:

- WATERTITE гарантира водоустойчива защита само върху необработена зидария.
- Може да се нанася върху предварително боядисани, но негланцови повърхности, но ефективността му ще зависи от здравината на предходния слой боя.
- За най-добри резултати:**
 - Отстранете колкото е възможно повече от старата боя чрез ръчно остъргване и четкане с телена четка.
 - Използвайте шлайф машина с шкурка 50, за да премахнете старите слоеве.
 - Външните повърхности трябва да бъдат почистени с пара или пясъкоструй, за да се премахне лющещата се боя и цимент.
 - Всички повърхности трябва да бъдат обработени със солна киселина и добре изплакнати с вода.
 - Отстранете остатъчния пясък и прах след обработката чрез изсмукване или метене.

Поправка на течове и пукнатини:

- Всички отвори и пукнатини, особено активни водни течове, трябва да бъдат запечатани с хидравличен цимент.
- Запечатайте фугата между пода и стената с хидравличен цимент.
- Следвайте инструкциите на производителя за време на съхнене.

INSTRUCTIONS FOR USE

Разбъркайте добре преди и по време на употреба.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

ZINSSER® WATERTITE

APPLICATION CONDITIONS

Температура на въздуха, основата и боята: 10°C или по-висока. Осигурете добра вентилация, за да предотвратите натрупването на разтворителни пари. Отворете всички прозорци и врати. Използвайте безискров вентилатор за въздушна циркулация. Изключете всички пламъци и пилотни светлини на бойлери и отоплителни уреди. Изключете климатиците и отоплителните системи от термостата.

GROUP_APPL_THINNING_10_BRUSH

Нанесете първия слой обилно с дебела четка от полиестерни влакна. Алтернативно, нанесете малки участъци (1 м²) с валик, след което разнесете с четка, за да проникне дълбоко в порите на зидарията. Използвайте достатъчно боя, за да осигурите плътен слой без микроскопични дупки.

GROUP_APPL_THINNING_20_ROLLER

За необработени и порьозни повърхности: използвайте валик с 24 мм мъх. За гладки или предварително боядисани повърхности: използвайте валик с 18 мм мъх. Вторият слой може да бъде нанесен с четка или валик.

CLEANUP_PAINT

Всички отвори и пукнатини, особено активни водни течове, трябва да бъдат запечатани с хидравличен цимент. Запечатайте фугата между пода и стената с хидравличен цимент. Следвайте инструкциите на производителя за време на съхнене.

REMARKS

- ZINSSER® WATERTITE не е препоръчителен за:
- Резервоари за питейна вода
- Цистерни и Кътове за птици
- Басейни
- Грунд или финиш за подове, изложени на пешеходен трафик
- Не прилагайте продукта, ако се очаква силен дъжд в следващите 24 часа

SAFETY DATA

group_voc_10_level: 370 g/l
group_voc_20_readymix: 370 g/l
group_voc_30_category: A/i
group_voc_40_limit: 500 g/l
safety_remark_PDS: Консултирайте се с информационния лист за безопасност и етикета на продукта.

SHELF LIFE

Минимум 2 години от датата на производство в неотворена опаковка. Съхранявайте в сухи и добре вентилирани помещения. Не излагайте на пряка слънчева светлина. Температура на съхранение: между 5°C и 35°C. За да се избегне образуване на коричка, затваряйте плътно капака след всяка употреба. Предпазвайте от замръзване.

Дата на издаване: 11/03/2025

Available colours & pack sizes: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Disclaimer: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu